

## Паспорт изделия флагштоки NordWerk

• Виндер «Капля» • Виндер «Парус» • Виндер «Бриз» • Виндер «Флекс»

«Капля»

«Бриз»



«Парус»

«Флекс»



Флагштоки предназначены для наглядной демонстрации флагов (государственных, народных, организационных, фирменных и др.)

Комплектация флагштоков Виндер «Капля», Виндер «Парус», Виндер «Бриз» и Виндер «Флекс»

Наименование	Комплектация Виндер
Алюминиевая секционная мачта с соединительными втулками	•
Горизонтальное плечо и вершина (только для Виндер «Бриз»)	•
Шнур, 0,7м.	•
Хомут типа «Бабочка»	•
Чехол с ручкой для переноски	•

\*Флагштоки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской №9006 (серый металлик).

\*\*Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

\*\*\*Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

**Порядок сборки флагштоков Виндер «Капля», Виндер «Парус», Виндер «Бриз» и Виндер «Флекс»:**

1. Вынуть части флагштока из чехла;
2. Соединить секции Виндера при помощи соединительных втулок;
3. Надеть на нижнюю секцию флагштока хомут типа «Бабочка»;
4. Привязать к хомуту шнур;
5. Продеть горизонтальное плечо через верхний карман флага (только для Виндер «Бриз») и отрегулировать длину плеча с помощью регулировочного винта на вращающейся вершине;
6. Надеть на флагшток флаг;
7. Привязать к шнуру нижнюю часть флага и затянуть хомут;
8. Установить флагшток на основание (если флагшток укомплектован основанием), при необходимости, используя имеющиеся переходные элементы.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Крепление хомута к основанию флагштока и/или к другим конструкциям не допускается! Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м<sup>2</sup>!

### **ВНИМАНИЕ!**

При угрозе сильного ветра более 10 м/с необходимо снять флаг с флагштока.

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо немедленно снять флагшток с основания.

В случае эксплуатации флагштока в комплекте с наливным основанием, при отрицательных температурах в качестве утяжеления, следует использовать песок или отсев.

## Условия гарантии

Флагштоки NordWerk произведены из высококачественного алюминиевого сплава 6060 T6, полностью соответствующего европейскому аналогу – EN AW 6060.

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

### Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

### Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура.
- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи флагштока Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

## **ВНИМАНИЕ!**

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
2. Наклон и/или опрокидывание флагштока, а также повреждение флагштока возникшее при его наклоне и/или падении, которые возникли по причине недостаточного утяжеления основания флагштока или по причине недостаточно надежного крепления флагштока к несущей поверхности (асфальту, бетону, земле и т.п.) гарантийными случаями не являются.
3. Механические повреждения флагштока, возникшие из-за внешнего воздействия (наезд на флагшток транспортных средств, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.

### Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации флагштока;
- в случае нарушений правил эксплуатации (проведение обслуживания, или ремонта неуполномоченным на то заводом-изготовителем лицом);
- в случае если на флагштоке использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра более 10 м/с не был снят флаг с флагштока;
- в случае если во время сильного ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении флагшток не был снят с основания.
- в случае использования на флагштоке флага несоответствующего размера и веса.

### Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденным (упавшим) флагштоком человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденного флагштока к продавцу.

## Гарантийный талон

Наименование изделия: <b>Флагшток</b>	<b>Тип флагштока:</b>			
	Виндер «Капля»	<input type="checkbox"/>	Виндер «Бриз»	<input type="checkbox"/>
	Виндер «Парус»	<input type="checkbox"/>	Виндер «Флекс»	<input type="checkbox"/>
Гарантийный срок составляет: • 1 (один) год. Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию. Гарантия не распространяется на естественный износ шнура.				

### С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
дата продажи (поставки) изделия

## Контрольный лист комплектации флагшток Виндер

Тип флагштока	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	Капля	Парус	Бриз	Флекс				
Высота, м	<input type="checkbox"/>							
	2,1	2,5	3	3,7	4	4,2	5	6
Кол-во секций мачты								
Кол-во соединительных втулок								
Горизонтальное плечо и вершина (для Виндер «Бриз»)								
Пластиковая заглушка мачты, 1 шт.	<input type="checkbox"/>							
Шнур 0,7 м.	<input type="checkbox"/>							
Хомут "Бабочка"	<input type="checkbox"/>							
Чехол для переноски, 1 шт.	<input type="checkbox"/>							

М. П.

КОМПЛЕКТОВЩИК:

\_\_\_\_\_ /  
подпись

\_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.